

## CE GUIDE DE RETOUCHE S'APPLIQUE AU LAMBRIS DE BOIS SPF ET AU BARDEAU DE CÈDRE BLANC DE L'EST NOBELIA<sup>MC</sup>.

- La teinture de retouche doit être appliquée sur tous les endroits de coupe, de rabotage et aux endroits où le bois nu est exposé. Les retouches sont obligatoires. La garantie peut être invalidée si les retouches n'ont pas été faites adéquatement.
- N'utilisez pas la teinture de retouche sur des matériaux préfinis en usine qui ne sont pas endommagés ou mis à nu. Une application inappropriée de la teinture de retouche causera des différences de couleur qui deviendront visibles au fil du temps, suite à l'exposition prolongée aux rayons UV et aux intempéries.

### ENTREPOSAGE

HIVER - Entrez la teinture de retouche dans un endroit chauffé (20°C/70°F) durant au moins 24 heures avant l'utilisation.

ÉTÉ - Évitez l'exposition directe au soleil.

### MATÉRIEL REQUIS

- Teinture de retouche.
- Pinceau de largeur adéquate pour les teintures à base d'eau, dont les fibres sont en polyester, nylon ou synthétiques et assez fermes.

### PRÉPARATION ET APPLICATION DE LA TEINTURE DE RETOUCHE

- Brassez la teinture de retouche durant au moins cinq (5) minutes à l'aide d'une spatule de bois en faisant des huit (8) et non des mouvements circulaires. Assurez-vous de bien racler les bords et le fond du contenant afin de bien mélanger. Répétez cette opération plusieurs fois au cours de la journée.
- Effectuez les retouches visibles à une température minimale de 10°C/50°F afin d'assurer une adhérence maximale de la teinture sur le bois.
- À l'aide d'un pinceau de largeur adéquate appliquez une quantité suffisante de teinture de retouche sur tous les endroits de coupe, de rabotage et aux endroits où le bois est exposé, même s'il n'est pas visible une fois le revêtement posé. **ÉVITEZ DE BADIGEONNER. UN EXCÈS DE TEINTURE CAUSERA UN LUSTRE ET UN REFLET INÉGAL AVEC L'EXPOSITION AU SOLEIL ET LE VIEILLISSEMENT.**
- Effectuez les retouches sur le produit avant de l'installer.
- Si vous utilisez un scellant ou un calfeutrant vous devez quand même faire les retouches avant l'application.
- Pour retoucher les clous, appliquez la teinture de retouche uniquement sur les têtes de clous. **ÉVITEZ DE BADIGEONNER.**

